

## 蛍光灯形名早見表

FLR		40S		EX-N		/M		/36		P	
ランプの種類		大きさ・環径		光色/波長		始動補助		電力		特殊	
FL	直管（スタータ）	大きさ		普通型		ラピッドスタートのみ		節電設計		P	飛散防止型
FLR	直管（ラピッド）	10	10ワット	D	昼光色	/M	外面導電皮膜	なしはワット数と同じ		NU	紫外線吸収皮膜
FCL	環形（スタータ）	20	20ワット	N	昼白色	/A	外面シリコン方式				
FCR	環形（ラピッド）	40	40ワット	W	白色						
		110	110ワット	WW	温白色						
		管径		3波長形							
		S	管径32mm	EX-D	3波長形昼光色						
		SS	管径28mm	EX-N	3波長形昼白色						
		なし	管径38mm	EX-WW	3波長形温白色						
		H	高出力系	EX-L	3波長形電球色						

### ☆識別のポイント☆

- 点灯管を使う場合は、スタータ（FL）型。使わない場合は、ラピッド（FLR）型。
- 管径は、使用される器具のサイズに注意が必要です。（特殊な器具を使用している場合）
- 好色/波長は、使用される色調に注意が必要です。色が変わるとバランスが悪くなります。
- 始動補助は、使用される器具に併せて選択する必要があります。
- 電力は、省エネタイプがオススメです。40wタイプで36w分の消費電力となります。
- 飛散防止型（外面にプラスチックの皮膜が使用されています。）表示の最後に[P]表記

※ メーカーによっては1部表示方法が異なる場合があります

サンキョウリサイクル株式会社  
〒981-3514  
宮城県黒川郡大郷町川内字中坪山1-34  
TEL 022-359-9881  
FAX 022-359-5595